



North American
ADHESIVES®

NA 6700

Grout Rescue™

Colorante y sellador para lechadas



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NA 6700 Grout Rescue es un colorante y sellador listo para usar, no inflamable, a base de agua, modificado con polímero para juntas de lechada.

USOS

Aplique NA 6700 Grout Rescue sobre juntas de lechada con arena, sin arena o epoxi existentes. NA 6700 Grout Rescue se puede utilizar en interiores/exteriores, en pisos y muros residenciales y comerciales. Es ideal para revivir el color de las juntas existentes o para cambiar el color de las juntas, sin la inconveniencia de reemplazar la lechada.

LIMITACIONES

- Nuevas instalaciones de lechada deben curar por al menos 48 horas antes de ser recubiertas con NA 6700 Grout Rescue.
- Después de aplicar NA 6700 Grout Rescue no limpie las juntas de lechada con limpiadores a base de solventes.
- No lo use en instalaciones sumergidas, como piscinas, fuentes, ornamentos acuáticos o áreas sujetas a presión de agua proveniente de bajo o detrás de una instalación.
- No use en instalaciones que requieran resistencia a los químicos.
- No mezcle con otros ingredientes.
- Loseta o piedra porosa pueden requerir sellado antes de aplicar NA 6700 Grout Rescue.
- Aplique solo cuando el sustrato y la temperatura ambiente se encuentren entre 10°C y 35°C (50° F y 95°F).

REQUISITOS DEL SUSTRATO

- La lechada debe estar limpia y sin polvo, suciedad, aceite, grasa, pintura, agentes de curado, selladores para concreto, capas y partículas mal adheridas, o cualquier otra sustancia o condición que pueda evitar o reducir la adhesión.

Consulte el documento "Requisitos de preparación de superficies" de North American Adhesives para sistemas de instalación de losetas y piedras en www.na-adhesives.com.

MEZCLA

Consulte la Ficha de seguridad para obtener instrucciones de manipulación segura.

- Agite bien antes de usar.
- Si se van a usar dos o más botellas del mismo color, combine los líquidos juntos para asegurar la consistencia del color.

APLICACIÓN

- Asegúrese de que los materiales, así como el sustrato y la temperatura ambiente esté entre 10°C y 35°C (50°F y 95°F).
 - Para evitar manchas, algunas losetas con alta absorción de agua, como el mármol o el granito, pueden requerir un sellador apropiado antes de aplicar NA 6700 Grout Rescue. Pruebe NA 6700 Grout Rescue en un área separada para determinar su idoneidad antes de su uso.
1. Aplique NA 6700 Grout Rescue en las juntas con un cepillo pequeño o el cepillo aplicador.
 2. Trabaje el colorante en la junta de lechada con un movimiento de vaivén para que penetre en la lechada y asegurar una adherencia adecuada.
 3. Si las juntas son de color oscuro y NA 6700 Grout Rescue es un color más claro, se puede requerir más de una capa. Permita de 1 a 2 horas entre capa y capa.
 4. Deje que NA 6700 Grout Rescue seque durante 30 a 60 minutos.
 5. Rocíe ligeramente la superficie con agua y déjela reposar por 5 minutos. A continuación, utilice una esponja de nylon para eliminar el exceso de colorante.

LIMPIEZA

- Limpie sus manos y herramientas con agua mientras NA 6700 Grout Rescue esté fresco.

PROTECCIÓN

- Proteja NA 6700 Grout Rescue de la humedad, la congelación y el calor excesivo durante el transporte y el almacenamiento.

NA 6700 Grout Rescue™

- Provea almacenamiento seco y climatizado en el lugar. Entregue los materiales al menos 24 horas antes de que comience la instalación de losetas.
- Proteja la instalación del tránsito por 2 horas, y del agua por 24 horas.
- Para permitir un curado completo, evite fregar o limpiar excesivamente las juntas por 20 días después de la aplicación de *NA 6700 Grout Rescue*.

MANTENIMIENTO

- Cuando se utiliza *NA 6700 Grout Rescue*, no es necesario el sellado de las juntas.

Características del producto	
a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa	
Colores	<i>NA 6700 Grout Rescue</i> está disponible en colores selectos. Consulte el kit de fichas de lechada o las tarjetas de colores como un estándar de color.
Conservación	2 años cuando se almacena en un contenedor sellado original a temperatura ambiente en un lugar seco
Tiempo de secado	30 minutos a 2 horas
Presentación	Botella dispensadora de plástico: 237 mL (8 onzas de EE.UU.)

Cobertura aproximada* por 237 mL (8 onzas de EE.UU.)
4,65 a 27,9 m ² (50 a 300 pies ²)

* La tasa de cobertura puede variar en función del método de aplicación, tamaño de la loseta, ancho de la junta y porosidad.



MAPEI® Corporation
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
Servicio al Cliente: 1-800-747-2722
Servicio Técnico: 1-800-637-7753

© 2015 MAPEI Corporation
Derechos Reservados.
Impreso en EE.UU.
PR: 6205 MKT: 15-2150
Fecha de edición: 11 de diciembre de 2015

Consulte la **Ficha de seguridad** para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto. Para los datos y la información de la garantía más actuales del producto, visite www.na-adhesives.com.



Declaración de responsabilidad

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**